

Gyártó: [Paradox](#)

EVOHD



8/16, max 192 zónás központ, 2 A-es AUX terhelhetőséggel. (8 partíció, 999 kód, 254 modul, 32 ajtó, 2048 eseménytár)



Részletes műszaki specifikáció

Típus	EVOHD
Tápellátás	16 V AC, 40 / 75 VA
Akku	12 V DC, 1,5 A töltőáram, min 7 Ah, max. 15 Ah
Aux kimenet terhelhetősége	0,8 A tipikus, 2 A maximum, leoldási határ 2,5 A
Aux ki / be kapcsoló	-
Bell kimenet terhelhetősége	Az AUX és BELL állandó terhelés nem haladhatja meg a 2 A-t, leoldási határ 3 A.
PGM kimenet terhelhetősége	PGM1 - 100 mA OC, PGM 2,3,4 - 100 mA solid state relé, PGM 5 - 5 A / 28 V DC terhelhetőségű NO / NC
Nyomógombos szoftver reszet	Igen
Működési hőmérséklet	-10 °C - +55 °C
Max. zónaszám	192
Integrált zónák	8 / 16
Kezelő zónák	Max. 254
Partíciók	8
Felhasználók	999
4 vezetékes bővítő BUS	Igen
Multibusz	-
Beléptetőrendszer (ajtók)	32
Engedélyszintek / Ütemek	16 / 32
PGM-ek száma (alap / max.)	5 / 250
Virtuális zónák	32
Bővítő modulok száma	254
Tárolt események	2048
Két-vezetékes füstérzékelő támogatás	Igen

Riasztást követő relékimenet	-
PGM + / - trigger	Igen
Beépített rádió adó - vevő	-
Téli / nyári időszámítás	Igen
Pager jelentés	Igen
GPRS / GSM kommunikáció	Igen
Internetes TCP / IP kommunikáció (IP100)	Igen, IP150
Email / Felügyelet (IP100)	Igen, IP150
Hang és kiegészítő jelentés (VDMP3)	Igen
Helyszíni firmware frissítés	Igen
Feltöltő / Letöltő szoftver	BabyWare
Szabadalmazott 2 optocsatlakozós tárcsázó áramkör	Igen, VoIP vonal támogatással
Rádiós bővíthetőség	Igen
Távírányító	999
Rádiós kezelő	-
Rádiós PGM	Max. modulszám
Rádiós átjátszó	-
Rádiós sziréna	-
Rádiós füstérzékelő	Max. zónaszám
StayD	-
Beépített sziréna	-
Beépített akkumulátor	-
Kihangosított telefon	-
Családi üzenőközpont	-
Ébresztőóra	-
Telefonos rendszervezérlés	VDMP3
Lakásautomatizáció	Illesztés PRT3-al
Automatikus tesztjelentés a távfelügyeletnek	Igen